

AÇÚCAR

Refinado Granulado Premium **F**

COR 20



EMBALAGEM:

a) Sacos de papel Kraft 25 kg com liner interno.

NCM:

1701.99.00

DESCRIÇÃO E MÉTODO DE PRODUÇÃO:

a) Descrição:

Apresentado na forma sólida de cristais, o Açúcar Refinado Granulado é obtido pela cristalização de uma solução refinada de açúcar. Destaca-se pela sua cor clara e pela limpidez, sendo considerado um açúcar tipo Premium.

b) Área de aplicação:

- A Tereos desenvolveu um produto destinado à aplicação no segmento fármaco e outras aplicações mediante consultas.
- Destaca-se pela sua baixa coloração, pureza e a pouca suscetibilidade à contaminação microbológica, fazendo com que este produto seja um dos mais indicados para utilização em indústrias farmacêuticas na produção de remédios, apresentando dissolução rápida.
- Valor energético: 4 kcal/g.

ENSAIOS E TESTES: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E CONTAMINANTES MICROBILÓGICOS

| ENSAIOS | MÉTODO ANALÍTICO | 20 |
|----------------------------------|---|---|
| Aparência | SM-PR-420 | Cristal branco, sem materiais estranhos ou empedramento visível |
| Gosto | SM-PR-420 | Doce, característico |
| Odor | SM-PR-420 | Característico, sem odor desagradável |
| Polarização (°Z) min | ICUMSA - Methods Book. Method GS1/2/3/9-1(2011) | 99,80 |
| Cor (UI) máx. | ICUMSA – Methods Book – Method GS9/1/2/3-8; | 20 |
| Cinzas (% m/m) máx. | ICUMSA – Methods Book – Method GS2/3/9 – 17 | 0,015 |
| Sulfito (mg/kg) máx. | ICUMSA - Methods Book – Method GS2/1/7/9 –33 (2011) | 5 |
| Umidade (%) máx. | ICUMSA - Methods Book. - Method GS2/1/3/9-15 | 0,04 |
| Part magnetizáveis (mg/kg) máx. | ABNT NBR 16802:2019 | 3 |
| Pontos pretos (nº/100g) máx. | ABNT NBR 16803:2019 | 5 |
| Resíduos Insolúveis (nível) máx. | CONSUL.LAB.ME1.003 | 5 |
| Açúcares redutores (% m/m) máx. | GS2/3/9-5 | 0,04 |
| Granulometria AM (mm) máx. | ICUMSA - Methods Book - Method GS2/9-37 | 0,35 a 0,82 |
| Granulometria CV (%) máx. | ICUMSA - Methods Book - Method GS2/9-37 | 50 |
| Salmonellas/25g | AOAC.989.13 | Ausente |
| Coliformes Termotolerantes | Análise externa | Ausente |

Requisito Regulamentar: Não aplicável à B2B. Parâmetros acima estão relacionados à requisitos de clientes.

PRAZO DE VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, desde que armazenado em local seco e fresco, longe de produtos químicos ou com odores fortes, sem variações bruscas de temperatura e com umidade relativa do ar de no máximo 60%.

ARMAZENAGEM, MANUSEIO, PREPARO E USO:

a) Clientes industriais:

- Cumprir as Boas Práticas de Fabricação.
- Não estocar diretamente sobre o chão e manter, preferencialmente, afastados das paredes.
- Manter o produto protegido.
- Iluminação do local com proteção.
- Telhados em bom estado de conservação e limpeza, sem evidência de goteiras.
- Empilhamento máximo:
 - Paletes com Fardos de 25 kg – máximo 2 paletes.
 - Slings com Sacos de 50 kg – máximo 6 slings.
 - Big bags – máximo 11 (pilha piramidal).

UNIDADE PRODUTORA:

Unidade Cruz Alta
Via de Acesso Guerino Bertoco KM 5
s/nº Zona Rural, Olímpia-SP
CEP 15400-000 Cx Postal 168
CNPJ 08.296.841/0001-08

CANAIS DE ATENDIMENTO:

✉ vendasindustriais@tereos.com

☎ 17 99633-7251

📞 17 99765-1633

